



## Rapido e sicuro

Il nuovo morsetto per ferri d'armatura  
DEHNclip®

Disponibile da  
luglio 2016



Disponibile da  
luglio 2016

# Morsetto per ferri d'armatura DEHNclip®



## Compatto e leggero, consente di risparmiare risorse

Rispetto agli attuali morsetti in commercio, DEHNclip® è più leggero e di dimensioni più contenute. Consente quindi di risparmiare spazio e peso nel furgone e sul cantiere. A seguito di un minore utilizzo di materiale l'impatto ambientale è ridotto al minimo.



## Veloce e senza attrezzi

L'innovativo morsetto a molla in acciaio DEHNclip® è composto da due elementi. Tramite il meccanismo a innesto è possibile connettere il dispersore con i ferri d'armatura senza l'utilizzo di attrezzi.



# DEHNclip® consente di risparmiare tempo tramite il montaggio senza attrezzi

Il nuovo morsetto per ferri d'armatura DEHNclip® consente la veloce connessione senza attrezzo del dispersore con i ferri d'armatura. DEHNclip® offre i seguenti vantaggi:

## Maggior sicurezza

DEHNclip® soddisfa i requisiti normativi per dispersori di fondazione<sup>1)</sup> e sistemi di protezione da fulmini<sup>2)</sup>. Tramite la maggior praticità e sicurezza di montaggio, eventuali connessioni trascurate nonché minime coppie di serraggio delle viti, fanno parte del passato.

## Idoneo per i ferri superficiali

DEHNclip® ha sporgenze ed ingombri minimi sopra i ferri e può pertanto essere installato anche per dispersori su ferri superficiali con una copertura in cemento minima. E' quindi idoneo per punti poco accessibili.

## Tecnologia testata

In stretta collaborazione con esperti del settore edilizio, il morsetto DEHNclip® è stato ampiamente testato in conformità alle condizioni di applicazione. DEHNclip® è provato con 50 kA (10/350µs) in accordo alla CEI EN 62305-1<sup>3)</sup>.



## Diversi campi d'applicazione

DEHNclip® è disponibile in diverse esecuzioni per i vari campi di serraggio nonché per vari diametri dei ferri d'armatura:



Art.	Campo di serraggio	Materiale
308 130	Td 6* / Rd 10	Fe/non Zn
308 131	Td 8* / Rd 10	Fe/non Zn
308 132	Td 10* / Rd 10	Fe/non Zn
308 133	Td 12* / Rd 10	Fe/non Zn
Art.	Campo di serraggio	Materiale
308 140	Td 6* / Fl 30 x 3-4	Fe/non Zn
308 141	Td 8* / Fl 30 x 3-4	Fe/non Zn
308 142	Td 10* / Fl 30 x 3-4	Fe/non Zn
308 143	Td 12* / Fl 30 x 3-4	Fe/non Zn

\* diametro nominale  $d_s$  dei ferri d'armatura

### Efficacia risparmiando tempo

Rispetto ai morsetti tradizionali, il tempo di montaggio si riduce notevolmente con DEHNclip®. Su grossi cantieri questo porta inevitabilmente a grandi vantaggi economici.

<sup>1)</sup> DIN 18014: Dispersore di fondazione – progettazione, esecuzione e documentazione  
<sup>2)</sup> CEI EN 62305-3: Protezione contro i fulmini, parte 3: Protezione di strutture e persone  
<sup>3)</sup> CEI EN 62561-1: Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini (LPSC)

[www.dehn.it/rete-di-vendita](http://www.dehn.it/rete-di-vendita)



**Protezione da sovratensioni** DEHN ITALIA S.p.A.  
**Protezione da fulmini**  
**Impianti di terra**  
**Antinfortunistica**  
DEHN protegge.

Via G. di Vittorio 1/b  
39100 Bolzano  
Italy

Tel. +39 0471 561300  
Fax +39 0471 561399  
[info@dehn.it](mailto:info@dehn.it)  
[www.dehn.it](http://www.dehn.it)



[www.dehn.it/dehnclip](http://www.dehn.it/dehnclip)



Follow us on Facebook, LinkedIn,  
YouTube, Google+, Xing.

Per informazioni sui nostri marchi registrati („Registered Trademarks“)  
consultate il ns. sito [www.dehn-international.com/en/our-registered-trademarks](http://www.dehn-international.com/en/our-registered-trademarks).  
Fatti salvi errori di stampa, modifiche e altri errori di qualsivoglia tipo. Le illustrazioni non sono vincolanti.